С отжимной гайкой. Тип 505 DIN 807 WS

- Поставляется в комплекте с отжимной гайкой

МК	D, мм	L, мм	Угол	D1, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
2	18	112	60°	M22x1,5	**45 04 036**	по запросу
3	24,1	138	60°	M27x1,5	**45 04 037**	по запросу
4	31,6	175	60°	M36x1,5	**45 04 038**	по запросу
5	44,7	217	60°	M48x1,5	**45 04 039**	по запросу
6	63,8	290	60°	M68x1,5	**45 04 040**	по запросу

С твердосплавным наконечником и с резьбой. Тип 506 DIN 807E

- Поставляется в комплекте с отжимной гайкой

МК	D, мм	L, мм	Угол	d, мм	D1, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
2	18	112	60°	7	M22x1,5	**45 04 046**	по запросу
3	24,1	137	60°	11	M27x1,5	**45 04 047**	по запросу
4	31,6	175	60°	14	M36x1,5	**45 04 048**	по запросу
5	44,7	217	60°	18	M48x1,5	**45 04 049**	по запросу
6	63,8	290	60°	18	M68x1,5	**45 04 050**	по запросу

Удлиненный с отжимной гайкой. Тип 508 DIN 807 WS

- Поставляется в комплекте с отжимной гайкой

МК	D, мм	L, мм	Угол	D1, мм	Код заказа	Цена, у.е без НДС
2	18	118	30°/60°	M22x1,5	**45 04 066**	по запросу
3	24,1	148	30°/60°	M27x1,5	**45 04 067**	по запросу
4	31,6	186,5	30°/60°	M36x1,5	**45 04 068**	по запросу
5	44,7	242	30°/60°	M48x1,5	**45 04 069**	по запросу
6	63,8	330	30°/60°	M68x1,5	**45 04 070**	по запросу