



## 2х и 4х-кулачковые токарные патроны, заднее крепление (цилиндрическая посадка, азиатский стандарт)

Серия ST с незакаленными кулачками



Включает сырые накладные кулачки



### Габаритные размеры

Наименование	ØA мм	B, мм	ØC (H6) мм	ØD мм	ØE мм	F, мм	G, мм	H, мм	J, мм	K, мм	L, мм	M, мм	N, мм	P, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
ST-190(7")	192	78,7	155	172	57	5	3-M10	88	32	44,8	11	27,5	51,2	20	01 16 030	по запросу
ST-230(9")	232	83,7	190	210	75	6	3-M12	100	32	49,8	12	29,5	54,2	25	01 16 031	по запросу
ST-273(10")	273	88	230	250	89	6	3-M12	110	35	54,32	12	31,5	56,5	25	01 16 032	по запросу
ST-310(12")	310	96	260	285	100	7	3-M12	125	40	50,58	14	31,5	64,5	25	01 16 033	по запросу

### Характеристики

Наименование	Мах. статическое зажимное усилие	Диапазон зажима		Крутящий момент	RPM MAX min-1	Вес, кг	GD <sup>2</sup>
		внешний Ø, мм	внутренний Ø, мм				
ST-190(7")	20,7(2110)	4~180	62~170	73,5(7,5)	3500	12,6	2,55(0,26)
ST-230(9")	24,7(2518)	5~220	70~210	98(10,0)	2900	21,4	6,27(0,64)
ST-273(10")	46(4691)	5~260	70~250	176,5(18,0)	2500	28	9,90(1,01)
ST-310(12")	55(5608)	10~300	86~290	206(21,0)	2200	41	23,0(2,35)

### Серия SF с закаленными кулачками



Включает прямые и обратные кулачки

### Габаритные размеры

Наименование	ØA мм	B, мм	ØC (H6) мм	ØD мм	ØE мм	F, мм	G, мм	H, мм	J, мм	K, мм	L, мм	M, мм	N, мм	P, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
SF-190(7")	192	75	155	172	57	5	3-M10	75	22	30,06	11	27,5	47,5	20	01 16 035	по запросу
SF-230(9")	232	84	190	210	75	6	3-M12	85	24	35,04	12	29,5	54,5	25	01 16 036	по запросу
SF-273(10")	273	86	230	250	89	6	3-M12	98	28	40,02	12	31,5	54,5	25	01 16 037	по запросу
SF-310(12")	310	96	260	285	100	7	3-M12	110	30	45,08	14	31,5	64,5	25	01 16 038	по запросу

### Характеристики

Наименование	Мах. статическое зажимное усилие	Диапазон зажима		Крутящий момент	RPM MAX min-1	Вес, кг	GD <sup>2</sup>
		внешний Ø, мм	внутренний Ø, мм				
SF-190(7")	31(3161)	4~180	56~170	107,9(11,0)	3500	12,5	2,45(0,25)
SF-230(9")	37(3773)	5~220	62~210	147(15,0)	2900	21,5	6,37(0,65)
SF-273(10")	46(4691)	5~260	70~250	176,5(18,5)	2500	28	9,90(1,01)
SF-310(12")	55(5608)	10~300	86~290	206(21,0)	2200	41	23,0(2,35)