


Сверлильные патроны стандартные, с наружным подводом СОЖ, серия АРУ

Для крепления сверл с цилиндрическим хвостовиком




DIN2080
формаА
 $\gamma \leq 0.08$
G6.3
8000 Rpm

Конус SK	Зажимной диапазон, мм	A, мм	D, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
SK 30	0,5-8	80(90)	38	53 03 130	по запросу
SK 30	1-13	100(110)	48	53 03 131	по запросу
SK 40	0,5-8	85(95)	38	53 03 133	по запросу
SK 40	1-13	110(120)	48	53 03 134	по запросу
SK 40	2,5-16	130(140)	53	53 03 135	по запросу
SK 50	1-13	120(130)	48	53 03 136	по запросу
SK 50	2,5-16	130(140)	53	53 03 137	по запросу

Заготовки оправок

Для изготовления специальных оправок




DIN2080
формаА

Конус SK	D, мм	A, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
SK40	63	250	53 03 150	по запросу
SK50	97	315	53 03 151	по запросу

Резьбонарезные патроны с осевой компенсацией на растяжение и сжатие

Для использования с быстросменными вставками



DIN2080
формаА
 $\gamma \leq 0.08$
G6.3
8000 Rpm

Конус SK	Диапазон зажимаемых диаметров метчиков	Размер вставок	A, мм	D, мм	d, мм	Осевая компенсация		Код заказа	Цена, у.е. без НДС
						T (растяжение)	C (сжатие)		
SK 30	M3-M14	1	55	38	19	7	7	53 03 140	по запросу
SK 30	M5-M22	2	86	54	31	12	12	53 03 141	по запросу
SK 40	M3-M14	1	55	38	19	7	7	53 03 142	по запросу
SK 40	M5-M22	2	86	54	31	12	12	53 03 143	по запросу
SK 40	M14-M36	3	132	78	48	17,5	17,5	53 03 144	по запросу
SK 50	M3-M14	1	62	38	19	7	7	53 03 145	по запросу
SK 50	M5-M22	2	90	54	31	12	12	53 03 146	по запросу
SK 50	M14-M36	3	117	78	48	17,5	17,5	53 03 147	по запросу

