



Оправки для насадных торцевых фрез по DIN6357



ISO 26623
PSC (CAPTO)
 $\gamma \leq 0.005$
G2.5
25000 Rpm

Гидравлические патроны

Для крепления инструмента с цилиндрическим хвостовиком. Для диаметра больше 20 мм только с переходной втулкой



ISO 26623
PSC (CAPTO)
 $\gamma \leq 0.003$
G2.5
25000 Rpm

Конус PSC	Диаметр зажима d, мм	A, мм	l1, мм	D, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
C5	16	70	17	34	53 05 070	по запросу
C5	22	70	18	48	53 05 071	по запросу
C5	27	60	20	60	53 05 072	по запросу
C5	32	60	22	72	53 05 073	по запросу
C5	40	60	25	80	53 05 074	по запросу
C5	22	120	18	48	53 05 075	по запросу
C5	27	120	20	60	53 05 076	по запросу
C5	32	120	22	72	53 05 077	по запросу
C5	40	120	25	80	53 05 078	по запросу
C6	16	40	17	34	53 05 079	по запросу
C6	22	50	18	48	53 05 080	по запросу
C6	22	80	18	48	53 05 081	по запросу
C6	27	50	20	60	53 05 082	по запросу
C6	27	80	20	60	53 05 083	по запросу
C6	32	60	22	72	53 05 084	по запросу
C6	40	50(60)	25	80	53 05 085	по запросу
C6	22	100	18	48	53 05 086	по запросу
C6	22	120	18	48	53 05 087	по запросу
C6	27	100	20	60	53 05 088	по запросу
C6	32	120	22	72	53 05 089	по запросу
C6	40	120	25	80	53 05 090	по запросу
C8	16	50	17	34	53 05 091	по запросу
C8	22	30	18	48	53 05 092	по запросу
C8	27	30	20	60	53 05 093	по запросу
C8	32	30	22	72	53 05 094	по запросу
C8	40	60	25	80	53 05 095	по запросу
C8	22	90	18	48	53 05 096	по запросу
C8	27	90	20	60	53 05 097	по запросу
C8	27	150	20	60	53 05 100	по запросу

Конус PSC	d, мм	A, мм	D, мм	D1, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
C5	6	60	26	50	53 05 105	по запросу
C5	8	60	28	50	53 05 106	по запросу
C5	6	75	26	50	53 05 107	по запросу
C5	8	75	28	50	53 05 108	по запросу
C5	10	70(75)	30	50	53 05 109	по запросу
C5	12	75(80)	32	50	53 05 110	по запросу
C5	16	80(85)	38	50	53 05 111	по запросу
C5	20	80(85)	42	50	53 05 112	по запросу
C5	25	100(105)	57	63	53 05 113	по запросу
C5	32	105	75	75	53 05 114	по запросу
C6	6	70	26	50	53 05 115	по запросу
C6	8	70	28	50	53 05 116	по запросу
C6	10	75	26	50	53 05 117	по запросу
C6	6	90	26	50	53 05 118	по запросу
C6	8	90	28	50	53 05 119	по запросу
C6	10	90	26	50	53 05 120	по запросу
C6	12	85(90)	28	50	53 05 121	по запросу
C6	16	(85)90	32	50	53 05 122	по запросу
C6	20	85(90)	42	50	53 05 123	по запросу
C6	25	90	57	63	53 05 124	по запросу
C6	25	100	57	63	53 05 125	по запросу
C6	32	90	75	75	53 05 126	по запросу
C6	32	105	75	75	53 05 127	по запросу
C8	12	95	28	50	53 05 128	по запросу
C8	20	95	38	50	53 05 129	по запросу
C8	32	115	60	75	53 05 130	по запросу