


Сверлильные патроны прецизионные, с внутренним подводом СОЖ, серия CPU

Для крепления сверл с цилиндрическим хвостовиком



ISO 7388-2
Dual Contact
форма AD
 $\lambda \leq 0.03$
G6.3
15000 Rpm


Конус BBT	Зажимной диапазон, мм	A, мм	D, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
BBT 40	1-13	90(95)	50	53 07 510	по запросу
BBT 40	1-16	90(100)	50	53 07 511	по запросу
BBT 50	1-13	100(105)	50	53 07 512	по запросу
BBT 50	1-16	100(110)	50	53 07 513	по запросу



стр. 388

Резьбонарезные патроны с осевой компенсацией на растяжение и сжатие

Для использования с быстросменными вставками



ISO 7388-2
Dual Contact
форма A

Конус BBT	Диапазон зажимаемых метчиков	Размер вставок	A, мм	D, мм	d, мм	Осевая компенсация		Код заказа	Цена, у.е. без НДС
						T (растяжение)	C (сжатие)		
BBT 40	M3-M14	1	65	38	19	7	7	53 07 520	по запросу
BBT 40	M5-M22	2	93	54	31	12	12	53 07 521	по запросу
BBT 40	M14-M36	3	166	78	48	20	20	53 07 522	по запросу
BBT 50	M3-M14	1	100	38	19	7	7	53 07 523	по запросу
BBT 50	M5-M22	2	100	54	31	12	12	53 07 524	по запросу
BBT 50	M14-M36	3	142	78	48	17,4	17,4	53 07 525	по запросу



стр. 386



стр. 386



стр. 388