


## РАСТОЧНЫЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ ЧЕРНОВОГО РАСТАЧИВАНИЯ С ГЛАВНЫМ УГЛОМ В ПЛАНЕ 90°

Головки с режущими пластинами в гнездах ползунков



- Синхронизированное перемещение ползунков при регулировке.




Типоразмер	Диапазон диаметров		Размеры			Режущая пластина	Винт Toxh	Масса, кг	Ключ для настройки	Ключ Toxh	Ключ стопорного винта	Код заказа	Цена у.е. без НДС
	Мин.	Макс.	∅D	∅D1	L								
22	24	30	22	12	34	CC□□0602□□	TT 400	0,100	2	T8	3	<b>15 01 401</b>	по запросу
	29	40	27	15	42	CC□□0803□□	TT 401	0,170	2	T10	4	<b>15 01 402</b>	по запросу
27	29	40	27	15	42	CC□□09T3□□	TT 409	0,170	2	T15	4	<b>15 01 403</b>	по запросу
	39	50	32	20	45	CC□□0803□□	TT 401	0,270	2,5	T10	4	<b>15 01 404</b>	по запросу
32	39	50	32	20	45	CC□□09T3□□	TT 409	0,270	2,5	T15	4	<b>15 01 405</b>	по запросу
	49	65	42	24	56	TC□□16T3□□	TT 300	0,550	3	T15	5	<b>15 01 406</b>	по запросу
42	49	65	42	24	56	CC□□1204□□	TT 402	0,550	3	T20	5	<b>15 01 407</b>	по запросу
	53	65	42	24	56	CN□□1204□□L	TT 402 N	0,550	3	2,5	5	<b>15 01 408</b>	по запросу
	63	82	54	28	66	TC□□16T3□□	TT 300	1,080	3	T15	6	<b>15 01 409</b>	по запросу
54	63	82	54	28	66	CC□□1204□□	TT 402	1,080	3	T20	6	<b>15 01 410</b>	по запросу
	63	82	54	28	66	CN□□1204□□L	TT 402 N	1,080	3	2,5	6	<b>15 01 411</b>	по запросу

### Головки с резовыми вставками



- Синхронизированное перемещение ползунков при регулировке.




Типоразмер	Диапазон диаметров		Размеры			Резцовая вставка	Винт Toxh	Масса, кг	Ключ для настройки	Ключ Toxh	Ключ стопорного винта	Код заказа	Цена у.е. без НДС
	Мин.	Макс.	∅D	∅D1	L								
68	80	102	68	36	86	2CT 90 300	TT 409	2,180	4	T15	8	<b>15 01 501</b>	по запросу
	80	102	68	36	86	2CT 90 402	TT 116	2,180	4	T20	8	<b>15 01 502</b>	по запросу
	80	102	68	36	86	2CT 90 402 N	TT 402 N	2,180	4	2,5	8	<b>15 01 503</b>	по запросу
85	100	125	85	50	100	3CT 90 300	TT 300	4,150	5	T15	8	<b>15 01 504</b>	по запросу
	100	125	85	50	100	3CT 90 402	TT 402	4,150	5	T20	8	<b>15 01 505</b>	по запросу
	100	125	85	50	100	3CT 90 402 N	TT 402 N	4,150	5	2,5	8	<b>15 01 506</b>	по запросу
100	125	160	110	60	100	3CT 90 300	TT 300	6,580	5	T15	8	<b>15 01 507</b>	по запросу
	125	160	110	60	100	3CT 90 402	TT 402	6,580	5	T20	8	<b>15 01 508</b>	по запросу
	125	160	110	60	100	3CT 90 402 N	TT 402 N	6,580	5	2,5	8	<b>15 01 509</b>	по запросу
	160	220	145	60	100	3CT 90 300	TT 300	8,950	5	T15	8	<b>15 01 510</b>	по запросу
200	160	220	145	60	100	3CT 90 402	TT 402	8,950	5	T20	8	<b>15 01 511</b>	по запросу
	160	220	145	60	100	3CT 90 402 N	TT 402 N	8,950	5	2,5	8	<b>15 01 512</b>	по запросу

### Головки с резовыми вставками для отверстий больших диаметров



- Синхронизированное перемещение ползунков при регулировке;
- Точность регулировки диаметра обработки по нониусу до 0,002 мм;
- Информацию о резовых вставках (включая типоразмеры режущих пластин) см. на стр. 417-419



**Примечание:**  
Информацию о системе крепления головок для растачивания отверстий больших диаметров см. на стр. 414

Типоразмер	Диапазон диаметров		Размеры			Резцовая вставка	Винт Toxh	Масса, кг	Ключ для настройки	Ключ Toxh	Ключ стопорного винта	Код заказа	Цена у.е. без НДС
	Мин.	Макс.	∅D	∅D1	L								
300	220	320	202	60	90	3CT 90 300	TT 300	9,370	5	T15	4	<b>15 01 601</b>	по запросу
	220	320	202	60	90	3CT 90 402	TT 402	9,370	5	T20	4	<b>15 01 602</b>	по запросу
	220	320	202	60	90	3CT 90 402 N	TT 402 N	9,370	5	2,5	4	<b>15 01 603</b>	по запросу
400	290	400	272	60	90	3CT 90 300	TT 300	12,980	5	T15	4	<b>15 01 604</b>	по запросу
	290	400	272	60	90	3CT 90 402	TT 402	12,980	5	T20	4	<b>15 01 605</b>	по запросу
	290	400	272	60	90	3CT 90 402 N	TT 402 N	12,980	5	2,5	4	<b>15 01 606</b>	по запросу
500	370	500	352	60	90	3CT 90 300	TT 300	16,740	5	T15	4	<b>15 01 607</b>	по запросу
	370	500	352	60	90	3CT 90 402	TT 402	16,740	5	T20	4	<b>15 01 608</b>	по запросу
	370	500	352	60	90	3CT 90 402 N	TT 402 N	16,740	5	2,5	4	<b>15 01 609</b>	по запросу